

i30 IP 视频门禁

I30 是在方位十多年 VOIP 话机技术基础上专门针对行业用户需求研发的一款 SIP 视频门禁产品，传输采用标准的 IP/RTP/RTSP 协议。它很好的继承了方位话机稳定性好、电信级音质的优点，且完美兼容当下所有基于 SIP 的主流 IP PBX/软交换/IMS 平台，如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等，为用户快速部署设备提供了方便。

I30 视频门禁的防护等级满足 IP65 标准，可以有效地防尘和防泼水，且集远程开门、密码开门和刷卡开门、室内开关开门于一体，性价比高，是客户的理想选择。

功能亮点

- ✓ 小巧外形、简易安装
- ✓ 状态灯指示图形化
- ✓ 舒适键盘手感，柔和背光灯
- ✓ 门禁、对讲和广播三合一
- ✓ 门禁控制（通话开锁、密码开锁、RFID 开锁、室内开关开锁）
- ✓ 内置 3W 扬声器和 AEC 算法，实现高品质双向免提通话
- ✓ 内置高清摄像头，视频图像清晰，并带背光补偿功能
- ✓ 系统在线管理和升级



门禁功能

- 两条 SIP 线路，支持 SIP 2.0 (RFC3261) 以及相关的 RFC
- 全双工免提通话 (HF)
- 默认自动接听
- 开门方式：DTMF，密码，RFID 卡，开关
- 支持 200,000 条开门记录
- 支持 1000 条远程访问列表
- 支持 1000 张 RFID 卡
- 支持电锁内、外部电源供电选择
- 支持自定义 DSS 键
- 网络时间同步
- Action URL / Active URI 远程控制

音频特性

- 窄带语音编码：G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- 宽带语音编码：G.722
- 全双工回声消除 (AEC)
- DTMF：带内音频 (In-band)，带外 -DTMF 转送 (RFC2833) / SIP Info

视频特性

- 传感器：1/4' 彩色 CMOS
- 像素：100 万
- 视频编码：H.264

- 分辨率：主码流 1280*720
子码流：352*288 (CIF)，704*576 (D1)
- 视角：110° (H)，95° (V)
- 最低照度：彩色 0.1Lux，黑白 0.01Lux
暂不支持红外照明

网络/安全特性

- 支持 PoE (802.3af)
- 支持主 DNS 和辅助 DNS 服务器
- 支持 RTSP 协议
- 支持 SNMP 客户端
- 支持 VPN L2TP / PPTP / IPsec
- 支持 SRTP
- 支持网页 HTTP / HTTPS
- 支持 Qos: 802.1p/q, DSCP
- 支持 MD5 认证
- 支持 Web Filter
- DHCP / static / PPPoE
- STUN

物理规格

- 1 个 DSS 键 (速拨键)
- 4 个指示灯 (包括速播键背光灯)
- 12 个标准数字键 (带背光)
- 1 个室内开门接口
- 1 个继电器：MAX DC30V/1A,

- AC125V/0.5A
- 主动切换输出：12V/650mA DC
- RFID 读卡器：ID (EM4100)，IC (MIFARE ONE)
- RFID 卡号输出：正序输出 8H10D
- 麦克风：-38dB
- 扬声器：4Ω/3W
- WAN 口：RJ45，10/100M 自适应
- 电源：12V ± 15%/1A DC 或 POE
- PoE：802.3af (Class 3 - 6.49~12.95W)
- 待机功耗：2.76W, 12V/230mA
- 网线：超五类线或更好
- 外壳材料：金属面板、ABS 面壳和底壳
- 安装方式：壁挂式安装
- 工作温度：-20~60°C
- 储存温度：-40~70°C
- 相对湿度：10~90%
- 防护等级：IP65
- 设备重量：330g
- 包装重量：450g
- 设备尺寸：160x93x35mm
- 包装尺寸：209x118x64mm
- 外箱尺寸：340x250x224mm (10 台装)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，方位无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问，请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站：www.fanvil.com

兼容性列表

