

C400&C600 企业级智能彩屏可视电话

方位 C400/C600 采用 Android 4.2.2 系统，通过支持高清音视频，虚拟可编程键等高科技应用，为企业级用户通讯、可扩展增值业务，提供了丰富灵活的桌面级通讯产品解决方案。

功能亮点

- ✓ 按键可编程，屏幕软键自定义
- ✓ 支持 140 个可编程键
- ✓ 通话录音
- ✓ 增强的会议通话应用
- ✓ 可自动部署升级的使用
- ✓ 灵活的拨号规则
- ✓ 支持 LDAP&XML 远程电话本
- ✓ 高兼容性 — 兼容基于 SIP 的主流 IP PBX/软交换/IMS 平台，如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, Zycoo 等。



C400



C600

型号	屏幕	摄像头	网络	POE	电源适配器
C400	7 英寸	N/A	10/100/1000Mbps	✓	×
C600	7 英寸	百万像素	10/100/1000Mbps	✓	×

基本性能

- 6 条 SIP 线路
- 高清语音
- 高清视频 (C400 不支持摄像头)
- 以太网供电
- 7 寸 800x480 彩屏
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 智能 DSS 键 (虚拟按键)
- 桌面式 / 壁挂式
- 电源适配器 (需另购)

通话功能

- 拨出 / 接听 / 拒接
- 静音 / 取消静音 (麦克风)
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转 (所有 / 忙线 / 无应答)
- 呼叫转移 (出席 / 非出席)
- 通话驻留 / 抢接 (需配合服务器)
- 重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 语音信箱 (需配合服务器)
- 三方会议
- 热线 (Hot Line)

话机功能

- 安卓 4.2.2 操作系统
- 支持高质量的视频通话 (C600)
- 本地电话本 (1000 条)
- 网络电话本 (支持 XML/LDAP, 1000 条)
- 通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000 条)
- 黑名单 / 白名单
- 屏保持机
- 语音留言等候提示 (VMWI)
- 用户自定义 DSS 键
- 网络时间同步
- 支持 HDMI 输出音视频
- 支持蓝牙耳机 (通过 USB dongle BT20)
- 支持本地录音和本地通话录音及服务器通话录音
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

视频特性

- 视频编解码: H.263/H.264
- 图片格式: JPEG/PNG/BMP/GIF
- 视频格式: MP4/3GP/FLV
- 视频通话分辨率: QCIF/CIF/VGA/4CIF/720P
- 宽带范围: 64kbps~4Mbps
- 视频帧速率: 10~30fps
- 画中画功能
- 远端视频全屏显示模式

音频特性

- 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)



- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 音频格式: WAV/MP3/OGG
- 窄带编码: G. 711a/u, G. 723.1, G. 729AB, AMR, iLBC
- 宽带编码: G. 722
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓冲
- DTMF: 带内音频(In-band), 带外 - DTMF 转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100/1000Mbps 以太网(桥接模式)
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / PPTP
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- MD5 认证
- 服务质量保障 (QoS)

相关协议

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 支持第三方 APP
- 支持 Web, Telnet
- 支持配置文件加密下载 (AES)
- 支持 U 盘/网页升级
- 支持备份数据/恢复出厂设置

实体规格

- 显示屏: 7 英寸 (800x480) 彩色屏
- 触摸屏: 电容触摸屏
- 摄像头: 百万像素 (C600)
- 键盘: 5 个按键 (耳机, 菜单, 免提, 返回, Home)
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5 网线 x1
- 话机支架 x1
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- HDMI 接口 x1: Type A
- USB 2.0 接口 x2:
 - Mini-B x1, 连接电脑
 - Standard A x1, 连接 BT USB dongle 或 U 盘
- TF 卡槽 x1: TF 卡最大支持 32G
- DC 输入: 12V / 1A
- 功耗: 空闲 2.5W, 活动 5W
- 工作温度: 0~40℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式 或 壁挂式
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸:
 - 桌面式 (角度 1): 254.8x152.9x206.3mm
 - 桌面式 (角度 2): 254.8x161.7x185.2mm
 - 壁挂式: 254.8x116.7x210.5mm
- 包装尺寸: 290x260x70mm
- 外箱尺寸: 540x370x310mm (10 台装)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 方位无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地分销商代理商或方位咨询。查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com

兼容性列表

