

H3/H5 网络电话

方位 H3/H5 网络电话是专门为酒店方案设计的一款网络电话，以先进设计及高性价比大幅提高服务效率。

功能亮点

- ✓ 简洁、时尚的产品外观
- ✓ 高性价比以及绿色环保的产品设计理念
- ✓ 简易的安装和配置
- ✓ 支持千兆以太网 — 自适应 10/100Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持 POE 供电。
- ✓ 高兼容性 — 兼容基于 SIP 的主流 IP PBX/软交换/IMS 平台，如 3CX, Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom 等。



H3

H5

型号	屏幕	网络	POE	电源适配器
H3	N/A	10/100Mbps	✓	✗
H5	3.5 寸	10/100Mbps	✓	✗

基本性能

- 1 条 SIP 线路
- 以太网供电
- 彩色显示屏 (H5)
- 手柄/ 免提模式
- 智能速拨键 (一键呼叫)
- 桌面式
- 电源适配器 (需另购)

- 编解码器: G. 711A/U, G. 723.1 High/Low, G. 729AB, G. 722, G. 726-32
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)
- 丢包补偿 (Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存最高达 300ms
- DTMF: 带内音频 (In-band), 带外 - DTMF (RFC2833) / SIP INFO

通话功能

- 拨出/接听
- 静音 / 取消静音 (麦克风)
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 通话转移 (出席 / 非出席)
- 快速拨号
- 对讲功能
- 重拨
- 语音信箱 (需配合服务器)
- 热线 (Hot Line)
- 共享话机 (Hot desk)

网络特性

- 10/100Mbps 以太网 (桥接模式)
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 服务质量保障 (QoS)

话机功能

- 通话记录-未接/已接/已拨, 最大支持 600 条记录 (网页)
- 未注册呼叫
- LED 指示灯
- 用户自定义编程键
- 自定义 LCD 显示文字和标志 (H5)
- Action URL / Active URI
- Web 拨号

相关协议

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

音频特性



配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

实体规格

- 屏幕: 3.5 寸(480x320)彩色屏幕(H5)
- 键盘: 26 个按键, 包括
 - 6 个可编程键 (DSS Key)
 - 4 个功能键 (保持/转移/重拨/语音信息)
 - 12 个标准电话数字键
 - 2 个声音控制键, 增大/减小
 - 1 个静音键

- 1 个免提键
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5 网线 x1
- RJ9 接口 x1: 手柄 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- USB 接口 x1: Standard A x1, 只能用于给手机等设备充电
- DC 输入: 5V / 1A
- 功耗: 待机 1.8W~2.5W, 峰值 3W~4.5W
- 工作温度: 0~40℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸: 151.7x193.2x131.7mm
- 包装盒尺寸: 225x210x125mm
- 外箱尺寸: 515x435x245mm (8 台装)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 方位无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准. 如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地分销商代理商或方位咨询.

查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com

兼容性列表

