



i23S SIP语音门禁

i23S 是基于方十多年VoIP 话机开发的经验和技術，针对安防行业用户需求而研发的一款SIP 语音门禁产品，采用标准的IP/RTP/RTSP 传输协议，可完美兼容市场上所有基于标准SIP协议的主流IP PBX/软交换/IMS平台，如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等，可实现多台设备快速部署。

i23S 具有稳定性高，高品质音/视频等优点，集门禁、智能安防、音视频对讲、和广播功能于一体，防尘防水等级为IP65，同时防爆等级为IK10，适用于室内及户外场景，为用户提供优质的通讯对讲及门禁安防服务。

功能亮点

- ☑ 外观美观大方，安装简单
- ☑ 门禁、对讲、广播三合一
- ☑ 多种门禁控制方式供用户灵活使用（通话开锁、密码开锁、RFID卡开锁、室内开关开锁）
- ☑ 状态指示灯图标化，操作更加直观明了
- ☑ 电信级高清通话音质，内置3W扬声器和AEC算法，可用于嘈杂场景
- ☑ 宽温工作设计，可满足-40至+70°C，适应日晒雪冻的恶劣环境
- ☑ 防尘防水等级IP65，防撞击等级 IK10，适用于室内室外环境
- ☑ 支持系统在线管理和升级



门禁功能

- 两条SIP线路，支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC
- 支持POE供电
- 全双工免提通话(HD)
- 默认自动接听
- 开门方式：DTMF，密码，RFID/IC卡，室内开关
- 支持200,000条开门记录
- 支持1000条远程访问列表
- 支持1000张RFID/IC卡
- 支持电锁内、外部电源供电选择
- 支持自定义DSS键
- 网络时间同步
- Action URL / Active URI远程控制

音频特性

- 窄带语音编码：G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- 宽带语音编码：G.722
- 全双工回声消除(AEC)-最大96ms回声延时消除
- DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP Info

网络/安全特性

- 支持PoE
- 支持主DNS和辅助DNS服务器
- 支持RTSP协议
- 支持SNTP客户端
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 支持VPN L2TP / PPTP
- 支持SRTP
- 支持网页HTTP / HTTPS
- 支持Qos:802.1p/q, DSCP
- 支持MD5认证
- 支持Web Filter
- DHCP / static / PPPoE
- STUN

配置与管理

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出/导入
- 开门记录导出
- 远程访问列表导入/导出
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

物理规格

- 1个 DSS键(速拨键)
- 5个指示灯(包括速播键背光灯)
- 12个标准数字键(带背光)
- 1个室内开门接口
- 1个继电器:NC/NO Contacts, MAX 30V/1A AC/DC
- 继电器输出驱动: 12V/700mA DC
- RFID读卡器:EM4100 (125kHz) 和MIFARE 1(13.56MHz)
- 麦克风:-38dB
- 扬声器:4Ω/3W
- WAN口:RJ45, 10/100M自适应
- 电源:12V±15%/1A DC或POE
- 网线:超五类线或更好
- 外壳材料: 铝合金面壳,铸铝底壳
- 安装方式:壁挂式或嵌入式
- 工作温度:-40~70°C
- 储存温度:-40~70°C
- 相对湿度:10~90%
- 防护等级:IP65和IK10
- 设备尺寸:223 x 130 x 74mm (W x H x L)
- 包装尺寸:310 x 175 x 115mm
- 外箱尺寸:370 x 370 x 330mm (一箱6台)
- 包装重量:1800g

以上功能/特性/规格仅提供客户参考,在未来可能有所变动,方位无事先通知义务,所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.如客户对以上功能/特性/规格有所疑问,请联系各地分销商代理商或方位咨询.

查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn

兼容性列表



www.fanvil.com.cn

地址: 深圳市宝安67区高新奇产业园二期一号楼A座4楼 邮编: 518101

电话: 0755-2640-2199转8501 传真: 0755-2640-2618 邮箱: sales@fanvil.com

